

TEST LOG

Article number: **190052WS102**

Sprache | Language ☐ DE ☒ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Internal number: 1016407

Serial number: 90TSGS210603750068

Date: 25.09.2023

Device status:

- ☐ As good as new | unused
- ☐ Damaged (light) | technically inspected
- ☐ Damaged (dents/scratches) | technically checked
- ☐ Signs of wear (light) | technically checked
- ☒ Traces of use | technically checked

Bemerkungen / Remarks:

Bezüge 14363
Starke Gebrauchsspuren

Product Specific Information

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| VDE test conducted: | ☒ YES | ☐ NO | ☐ NOT NECESSARY |
| Device complete: | ☒ YES | ☐ NO | |
| All functions tested: | ☒ YES | ☐ NO | |
| Device cleaned: | ☒ YES | ☐ NO | |

Packaging:

- ☐ Original packaging
- ☒ Original packaging (damaged)
- ☐ Substitute packaging

Picture 1



Picture 2




Picture 3




Picture 4



Picture 5



Picture 6



VDE Test Report | Note: The device has not been put into operation since the test

**Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte
und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702**

Auftrag Nummer:			
Auftraggeber (Kunde): Bartscher GmbH Franz-Kleine Str. 28 33154 Salzkotten		Auftragnehmer: E-S-K	
Geräteart: Kaffeevollautomat	Hersteller: Bartscher	Type: KV1 <i>Classic</i>	
Ident.- Nr.: <i>307593 210603750068</i>	Schutzkl.: SK I		
Heizleistung [W]: max. 3,5 kW	Schutzleiterlänge (m): <5m	Prüfdatum: <i>19.09.2023</i>	
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702			
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt [OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω] RPE	<i>0,07</i>	< 0,30 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MΩ] RISO	<i>79,99</i>	> 1 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [MΩ]			
Ersatzableitstrom [mA] IEA	<i>2,11</i>	< 3,5 mA	OK
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]		0 V	0 V
Strom [A]		0.00 A	0.00 A
Leistung [W]		0 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung: Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: <i>19.09.2024</i>			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat Benning	Typ ST-725		
Unterschrift			
Prüfer: <i>[Signature]</i> Bad Lippspringe Ort:		Datum: <i>19.09.2023</i>	