

Milchkühlschrank KV8,1L



- ▶ Die ideale Ergänzung im Barista-Bereich
 - ✓ Milch-Kühlschrank mit 4 seitlichen Schlauch-Öffnungen
 - ✓ Direkter Milcheinzug über Milchschauch des Kaffee-Vollautomaten
 - ✓ Hygienisch kühle Aufbewahrung der Milch
- ▶ Ausgelegt für z. B. 3 Tetra-Paks à 1 Liter
 - ✓ Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- ▶ LED-Beleuchtung
 - ✓ Separat schaltbar
- ▶ Milchbehälter optional erhältlich
 - ✓ Inhalt: 4,5 Liter
- ▶ Milchschauch-Kit KV1 700
 - ✓ Ermöglicht den linksseitigen Einsatz des Milchkühlschranks KV6L neben den Kaffeevollautomaten KV1

Beschreibung

Ob für Cappuccino, Café au lait oder Latte Macchiato – Der praktische Milch-Kühlschrank bietet mit seinen seitlichen Schlauch-Öffnungen direkten Zugriff auf gekühlte Milch. Die Milch wird hygienisch kühl gelagert und kann bei Bedarf über den Milchschauch des Vollautomaten direkt für die Kaffeezubereitung gezogen werden.

Features

• Material Innen:	Kunststoff ABS
• Material:	Stahlblech Pulverbeschichtet
• Farbe:	Schwarz
• Wichtiger Hinweis:	-
• Inhalt:	8,1 Liter
• Maße innen:	B 160 x T 190 x H 280 mm
• Kühlung:	Kompressor Umluft
• Temperaturbereich:	0 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung:	Elektronisch in 1 °C-Schritten
• Öffnung für Milchschauch:	Je 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät Ø 7 mm
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Thermostat:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite



Milchkühlschrank KV8,1L



- Isolierung: Cyclopentan
- Kühlmittel: R600a / 0,012 kg
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Klimaklasse: 3
- Energieeffizienzklasse: A (EU Nr. 2019 / 2018)
- Energieverbrauch: 218 kWh / Jahr
- Steuerung: Touch
- Innenbeleuchtung: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Abschließbar: Nein
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Anzahl Türen: 1
- Türanschlag: Rechts
- Türanschlag wechselbar: Nein
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter
Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- Anschlusswert: 0,075 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Inklusive: 4 Einsatzstopfen mit Milchschauchöffnung
4 Ersatz-Verschlussstopfen
- Maße: B 225 x T 450 x H 450 mm
- Gewicht: 13,8 kg

