

Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN



Beschreibung

Features

- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Steuerung: Elektronisch
- Schutzart: Knebel
- Beckengröße, GN-Format: IPX4
- Kontrollleuchte: 2 x 1/1 GN
- Temperaturregelung: Aufheizen
- Anlieferungszustand: Ein/Aus
- Lenkrollen: Stufenlos
- Tiefe GN-Behälter max.: Thermostatisch
- Heiz-Art: Bausatz (einfache Montage)
- Ein-/Ausschalter: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Thermostat: 200 mm
- Durchmesser Rollen: Trockenbeheizt
- Anschlusswert: Ja
- Temperaturbereich: Ja
- Steuerung: 125 mm

► Weiter auf der nächsten Seite

Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN

- Länge Kabel: 3 m
- Art Anschlusskabel: Spiralkabel
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Becken doppelwandig: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserablaufhahn: Nein
- Anzahl Becken: 1
- Heizzonen getrennt regelbar: Nein
- Maße: B 650 x T 820 x H 855 mm
- Gewicht: 32 kg



Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN

Ergänzungsprodukte

Öl- und Fettlöser F1L



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Inhalt: | 6 x 1 Liter |
| • Ausführung: | Flüssig |
| • HACCP-konform: | Ja |
| • Chlorfrei: | Ja |
| • Phosphatfrei: | Ja |
| • Inklusive: | - |
| • Bestellmengeneinheit: | 1 Karton (6 Flaschen) |

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176